

iHand55

Controlador de campo Profesional



CARACTERISTICAS CLAVES



Pantalla táctil interactiva de 5.5" legible bajo luz solar, con operación de lapiz o manual.



Diseñada con teclado alfanumérico completo, conveniente para aplicaciones de medida en diferentes escenarios.



Batería interna de litio de carga rapida mejora la eficiencia con un largo rango de trabajo.



Equipada con sistema operativo Android 10.0 para mantener la productividad en nuemerosos proyectos y datos de topografía.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Configuración de Hardware	
Sistema Operativo	Android 10
Procesador	CPU: 8 core; 2.0 GHZ
Almacenamiento	2GB RAM+16GB ROM/ 4GB RAM+ 64GB ROM (opcional) ;Tarjeta de memoria T-Flash hasta 128GB
Pantalla	720*1280, 5.5", Pantalla táctil a color para lectura en exteriores (con lapiz táctil, puede ser operada con guantes)
Configuración de entrada	Teclado físico completo, números / letras separadas, Métodos de entrada inteligentes profesionales personalizables.
Características GNSS	
GNSS	Antena GNSS, rastreo GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, AGPS, 20 canales
Interface de comunicación	
Modem Celular	4G, tarjeta SIM dual
WiFi	IEEE 802.11 a/ b/g/n, Wapi, AP; Banda de radio soporta 2.4G / 5G
Bluetooth	Versión: V 5.0; Bluetooth integrado (2.1+4.0) NFC
Frecuencia	GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, TDSCDMA, WCDMA, CDMA
USB	USB, Interface tipo C, OTG
Suministro de energía	
Batería	Interna de 7500 mAh
Duración	14 horas
Aplicaciones	
Cámara	Cámara integrada de 13 millones de pixeles
Flash	Flash LED alta luminosidad (soporta función de lámpara flash)
Sensores	Sensor gravedad, brújula, sensor de luz, giroscopio, acelerómetro
Características físicas	
Peso	480g (Incluyendo batería)
Tamaño	236 mm*85 mm*25 mm
Temperatura de operación	-20 C ~ +60 C
Temperatura de almacenamiento	-30 C ~ +70 C
Caída libre	1.2 m
Vibración e impacto	MIL-STD-810H



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

IP68

22N109

Hi-Target Surveying Instrument Co., Ltd

ADD: Building 13, Tian'An Technology Zone HQ Center, No. 555, North of Panyu RD, Panyu District, 511400 Guangzhou, China.
www.hi-target.com.cn +86-20-28688296 info@hi-target.com.cn